



TENSIONATORE PER LAME - TL
TL - TENSIONING DEVICE FOR BLADES
DEHNUNG-VORRICHTUNG FUER KLINGE - TL

cilindri
attrezzature
centraline
oleodinamica
presse



Made in ITALY



DATI TECNICI

TENSIONATORE PER LAME

- motorizzazione rullo inferiore con due sensi di rotazione mediante motore da Kw 3 HP 4
- velocità d'avanzamento variabile da 5 m/min a 12 m/min
- rulli di tensionatura diam. 115 disponibili con raggio = 115 (raggi diversi a richiesta)
- motore centralina Kw 2,2 HP 3
- cilindro di spinta diam. 100 area cm² 78,50
- forza massima di tensionatura a 205 bar = Kg 16.000
- altezza max. lame = mm 200
- altezza di passaggio a rulli aperti = mm 20
- peso macchina Kg. 650 - peso banchi appoggio lame Kg. 450 (cadauno)

ACCESSORI

- disponibili nr. 2 banchi di appoggio completi di guide di riscontro con lunghezza a richiesta

TECHNICAL DATA

TENSIONING DEVICE FOR BLADES

- driving group for lower roller with two revolving directions driven by a motor with power 3 kW (4 HP)
- variable feeding rate: from 5 m/min up to 12 m/min
- tensioning rollers: diam. 115 available with radius = 115
(different radiuses available at customer's request)
- hydraulic unit motor; kW 2.2 (HP 3)
- pushing hydraulic cylinder: diam. 100 surface 78.50 cm²
- maximum tensioning force at 205 bar: 16.000 Kgp
- maximum height of blades: 200 mm
- passing height with open rollers: 20 mm
- machine weight Kg. 650 - each supporting benches weight Kg. 450

ACCESSORIES

- N° 2 supporting benches available, equipped with cheking guides with lenght defines at customer's request

TECHNISCHE DATEN

DEHNUNG-VORRICHTUNG FUER KLINGE

- 2-Richtung Motorsierung der Unteren Rolle, durch 3 KW (4 HP) Motor
- Veraenderliche Fortschrittgeschwindigkeit 5 - 12 M/Min
- Dehnungsrollen: Durchmesser 115; auch Radius 115 auf Wunsch
- Steuergeraet-Motor: 2,2 KW (3 HP)
- Stosszykinder: Durchmesser 100; Flaeche 78.5 cm²
- Max. Dehnungskraft (bei 205 Bar): 16.000 kg
- Max. KLINGENHOEHE: 200 mm
- Durchgangshoehe, mit geoeffneten Rollen: 20 mm
- Maschinen gewicht 650 Kg - jeder Bank komplett 450 Kg

ZUBHOEREN

- zwei Bank komplett (mit Prueffuehrungen - laenge auf Wunsch)